

## Brytningsindex

Följande är en översikt över de vanligaste produkterna för fordonsrengöring.

Tabellen är en hjälp för att bestämma koncentrationen av produkten hos användare.

Avläs brytningsindex på brukslösningen och multiplicera det värdet med nedanstående faktor och du erhåller ett ungefärligt mått på vilken koncentration i volymprocent som lösningen har. Se till att handrefraktometern är nollställd mot rent vatten innan mätningen görs.

Produkt	Indexfaktor
Alkacip NC 12	4,3
Alkafoam 11	4,3
Autogloss Kombi	6,3
Autogloss Rinse	5,3
Autosafe 273	6,7
Autosafe 3000	4,3
Autosafe 4000 V	5,0
Autosafe 4010 Glans	5,9
Autosafe 500	3,6
Autosafe 648	6,0
Autosafe Bugremover	25,0
Autozip Foam 1	2,3
Autozip Gloss 1	2,0
Autozip Gloss 2	2,0
Autozip Shampoo 1	2,2
Autozip Shampoo 2	1,7
Autozip Wheel	3,2
Biorol 806	3,8
Carsoft 333	2,2
Carsoft 343	2,6
Carsoft Velvet	5,8
Formula 400	1,9
FT25	3,0
Green and Clean	3,8
Microl 101	3,1
Microl 133	3,5
Microl 648	1,5
Microl 800	2,2
Ny F400	2,00
Ratema 563	12,0
SkV02	3,0
SKV02-ALU-	2,2
SKV02-K-	3,0